

# プロテクトシル® SC コンセントレイト

撥水汚染防止タイプ 含浸系表面保護材

## 概要

プロテクトシル® SC コンセントレイト [Protectosil® SC Concentrate] は水系シランを主成分とする汚染防止材で、汚染防止の他に防藻や防カビ性能も有しています。コンクリートやレンガ、石、石膏等に塗布するだけで、汚れに対して保護効果を発揮します。

## 特長

1. 素材の外観、質感を変えません。
2. カビや藻等の生育を抑制します。
3. 雨水による汚れた水筋の発生を防ぎます。
4. 有機揮発性物質 (VOC) を一切使用していないため人畜無害です。
5. チューインガムやポスター等も取り除き易くなります。

## 用途

- コンクリート
- レンガ
- 石材
- 建築資材一般

## 使用量

使用量は、7倍希釈液で90～130g/m<sup>2</sup> (コンクリート面) が標準です。  
但し、吸水性の大きい下地の場合は、7倍希釈液で300～500g/m<sup>2</sup> になります。

## 使用方法

1. 施工面は高圧洗浄等により油脂、汚れ、塵垢等を除去して清浄な面にしてください。また欠損部やひび割れは、予め補修モルタル等で補修してください。
2. 施工面は乾燥面としてください。
3. 水との希釈率は、プロテクトシル SC コンセントレイト：水=1：6 (7倍希釈液) が標準です。しかし、希釈率はプロテクトシル SC コンセントレイト：水=1：2～14の範囲で調整できます。
4. 施工はスプレーガン、ローラー、刷毛等を用いて均一に塗布してください。尚、吹付けには、一般塗布用のエアレスタイプの吹き付け機器を使用してください。

# プロテクトシル® SC コンセントレイト

## 使用例



## 使用及び取り扱い上の注意

1. 使用前に容器をよく振ってから使用してください。
2. 施工気温は 5 ~ 40℃ の範囲で施工してください。
3. 雨天及び強風の時には施工しないでください。
4. 屋内で使用する場合は、十分に換気してください。
5. 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
6. 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹸で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
7. 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
8. 本製品は 0 ~ 40℃ の屋内に保管してください。
9. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート (SDS) をお読みください。
10. 使弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

## 包装形態

- 25kg/缶
- 2kg/ポリ缶

本商品についてのお問い合わせは：全国共通フリーダイヤル 電話 0120-300-590 / ファックス 0120-200-314

## ポゾリス ソリューションズ株式会社

本社 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園2722 (代) TEL 0467-84-9640 / FAX 0467-84-9648

www.master-builders-pozzolith.com



LINE公式アカウント

- ⑥の製品は世界各国におけるMBCCグループの登録商標です。
- プロテクトシルはEvonik Degussa GmbHの登録商標です。
- ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。
- 万が一本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。
- 本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ポゾリス ソリューションズ(株)は、ISO9001品質マネジメントシステムの認証を取得しています。



20200930.01